

| ■ dimensions / 寸法 |        |                 |
|-------------------|--------|-----------------|
| ホイールベース           | 2250mm |                 |
| フロントトレッド          | 1270mm | ワイド/ 1336mm     |
| リアトレッド            | 1336mm |                 |
| ターニングサークル         | 10m    |                 |
| 全長                | 3380mm | スーパーライト/ 3100mm |
| 全幅                | 1575mm |                 |
| 全高                | 990mm  | フードアップ/ 1115mm  |
| 最低地上高             | 102mm  | スーパーライト /80mm   |

| ■ Weights / 重量 |       |           |
|----------------|-------|-----------|
| クラシック          | 525Kg | max 825Kg |
| ロードスポーツ        | 550Kg | max 850Kg |
| スーパーライト        | 490Kg | max 790Kg |
| R500           | 460Kg | max 760Kg |

| ■ Fluid Capacities・Recommended Fluid Specification / フルード容量・グレード |                          |       |                                |
|--|--------------------------|-------|--------------------------------|
|  | モデル                      | 容量    | グレード                           |
| フューエルタンク   | —                        | 36.3L | —                              |
| エンジンオイル(エレメント含)  | VX8V                     | 4.0L  | Comma Eurolite 10W-40          |
|  | K16V ウェットサンブ             | 4.5L  | Comma Syner-G Synthetic 5W-40  |
|  | K16V ウェットサンブ エアークレパレーター付 | 7.0L  | Comma Syner-G Synthetic 5W-40  |
|  | K16V ドライサンブ              | 6.0L  | Comma Syner-G Synthetic 5W-40  |
| ギアボックス   | 5/6 速                    | 1.9L  | Comma SX 75W-90 Semi Synthetic |
|  | クラシック                    | 1.0L  | Comma EP90                     |

|                         |                       |       |                  |
|-------------------------|-----------------------|-------|------------------|
| デファレンシャル<br>(レベルプラグ確認要) | ロードスポーツ/スーパーライト       | 1.2L  | Comma EP90       |
| エンジンクーラント               | クラシック/ロードスポーツ/スーパーライト | 4.5L  | Comma Goldstream |
|                         | ヒーター付                 | +0.6L | —                |
|                         | トリプルパスラジエター (R500)    | +0.5L | —                |
| ブレーキフルード                | —                     | —     | Comma DOT4       |

| ■ Gearbox ratios/ギヤボックス レシオ |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                             | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | R    |
| 5 速クラシック                    | 3.65 | 1.97 | 1.37 | 1.00 | 0.82 | —    | 3.66 |
| 5 速ロードスポーツ                  | 3.36 | 1.81 | 1.26 | 1.00 | 0.82 | —    | 3.37 |
| 6 速ロードスポーツ<br>/スーパーライト      | 2.69 | 2.01 | 1.59 | 1.32 | 1.13 | 1.00 | 2.96 |

| ■ Manual Transmission/トランスミッション |              |        |
|---------------------------------|--------------|--------|
| クラッチ径<br>(メカニカルケーブル)            | 7.5in(190mm) |        |
| ファイナルドライブレシオ                    | クラシック        | 3.89:1 |
|                                 | ロードスポーツ      | 3.92:1 |
|                                 | スーパーライト      | 3.62:1 |

| ■ Braking System/ブレーキシステム            |       |                      |                       |
|--------------------------------------|-------|----------------------|-----------------------|
|                                      | ディスク径 | パット面積                | 有効面積                  |
| フロントディスク:<br>クラシック<br>/スタンダードロードスポーツ | 229mm | 9,500mm <sup>2</sup> | 96,700mm <sup>2</sup> |

|                                |                                |                      |                       |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| リヤディスク:<br>ロードスポーツ<br>/スーパーライト | 229mm                          | 9,500mm <sup>2</sup> | 96,700mm <sup>2</sup> |
| ロードスポーツ<br>/スーパーライト<br>(オプション) | F10 インチベンチレーテッドディスク/4POT キャリパー |                      |                       |

### ■ Suspension / サスペンション

|                     |                             |                      |
|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| ロードスポーツ<br>/スーパーライト | フロント                        | ダブルウィッシュボーン(アジャスタブル) |
|                     |                             | アンチロールバー             |
|                     |                             | スプリング/ライナーコイル        |
|                     |                             | ダンパー/テレスコピック         |
| リヤ                  | ドディオンアクスル/ロアーA フレーム&ラジアスアーム |                      |
|                     | アジャスタブル アンチロールバー(オプション)     |                      |
| クラシック               | フロント                        | ロアーウィッシュボーン&アッパーリンク  |
|                     |                             | アンチロールバー             |
|                     |                             | スプリング/ライナーコイル        |
|                     |                             | ダンパー/テレスコピック         |
| リヤ                  | ライブアクスル/ロアーA フレーム&ラジアスアーム   |                      |
|                     | アジャスタブル アンチロールバー(オプション)     |                      |
|                     | スプリング/プログレッシブ コイル           |                      |
|                     | ダンパー/テレスコピック                |                      |

### ■ Steering / ステアリング

|            |        |      |
|------------|--------|------|
| ロック to ロック | スタンダード | 2.13 |
|            | レース    | 1.80 |

■Wheels and Tyres/ホイール&タイヤ

|                                | ホイール      | 材質             | タイヤ                | タイヤ圧    | ホイールナットトルク  |
|--------------------------------|-----------|----------------|--------------------|---------|-------------|
| クラシック                          | 5.5J-13   | Alu alloy      | Avon185/70R13      | F20/R20 | 45lbft 61nm |
| ロードスポーツ                        | 6.0J-14   | Alu alloy      | Avon185/60HR14     | F20/R20 | 55lbft 75nm |
| スーパーライト                        | 6.0J-13   | Alu alloy      | Avon6X20R13 ACB10  | F18/R18 | 55lbft 75nm |
| R500                           | F/6.5J-13 | Mag spilit rim | Avon175/55CR500 13 | F18     | 55lbft 75nm |
|                                | R/8.5J-13 | Mag spilit rim | Avon205/55CR500 13 | R20     | 55lbft 75nm |
| ロードスポーツ<br>/スーパーライト<br>(オプション) | 6.5J-15   | Alu alloy      | Avon185/70R13      | F18/R18 | 55lbft 75nm |
| ロードスポーツ<br>/スーパーライト<br>(オプション) | 7.0J-16   | Alu alloy      | Avon185/70R13      | F16/R16 | 55lbft 75nm |